

TĚSNICÍ VLOŽKY S LÍMCEM PRO POTRUBÍ A KABELY S HLADKOU A PEVNOU STĚNOU – NÁVAZNOST NA HYDROIZOLACE

Těsnicí vložky s límcem Typ FKF slouží k těsnění potrubí a kabelů – použití pro rekonstrukce i novostavby. Límec pro návaznost na hydroizolaci je z výroby integrovaný na těsnicí vložku. Fóliový límec slouží pro návaznost na různé typy hydroizolací.

Pro návaznost na hydroizolaci v systému **černé vany**, límec vhodný také pro napojení na vodonepropustný stavební beton, **bílá vana**. Kompletní set včetně montážního materiálu a pomůcek pro montáž – dodávka v pevné kartonové krabici.

GEROTop® Těsnicí vložka s límcem Typ FKF (nedělená i dělená varianta)

- montáž předstěnová, nebo do jádrových vývrtů i pažnic • přítláčné kroužky, šrouby – nerezová ocel 1.4301 (ČSN 17 240, AISI 304, V2A), certifikát: Rost Frei®
- utahovací matice systém DKM: optimální utahovací moment (montáž bez použití momentového klíče)
- tlaková odolnost 2,5 bar – pryžový segment z EPDM – šířka segmentu 30 mm, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný
- integrovaný těsnicí límec z PVC • šířka límce 150 mm • tloušťka límce 1,2 mm (dle ČSN 73 0606 vhodné jako protiradonová izolace)
- chemická odolnost • antivibrační a zvuková izolace • dodávka v pevné kartonové krabici včetně montážní sady (těsnicí tmel KRASO® PU 50, špachtle, přítláčný váleček, tužka)

DN/ID vnitřní průměr jádrového vývrtu nebo pažnice [mm]	80	100	125	150	200	250	300
Ø d rozsah možných vnějších průměrů potrubí, nebo kabelů [mm] <i>při objednání specifikovat konkrétní průměr</i>	0 – 40	0 – 63	0 – 80	0 – 110	0 – 160	0 – 200	0 – 250

GEROTop® Nedělená těsnicí vložka s límcem FKF: 100/63 (vložka před stěnou)
(DN/ID – vnitřní průměr otvoru, dle průměru potrubí, maximálně = 100 mm, d – vnější průměr potrubí = 63 mm)

GEROTop® Dělená těsnicí vložka s límcem FKF: 100/63 (vložka před stěnou)
(DN/ID – vnitřní průměr otvoru, dle průměru potrubí, maximálně = 100 mm, d – vnější průměr potrubí = 63 mm)

GEROTop® Nedělená těsnicí vložka s límcem FKF: 100/63 (vložka v jádrovém vývrtu/pažnici)
(DN/ID – vnitřní průměr jádrového vývrtu/pažnice = 100 mm, d – vnější průměr potrubí = 63 mm)

GEROTop® Dělená těsnicí vložka s límcem FKF: 100/63 (vložka v jádrovém vývrtu/pažnici)
(DN/ID – vnitřní průměr jádrového vývrtu/pažnice = 100 mm, d – vnější průměr potrubí = 63 mm)

Neuvedené rozměry a atypická provedení na vyžádání. **Pro fixaci těsnicího límce na konstrukci nutné použít tmel KRASO® PU 50!**
Možné připravit i pro další druhy hydroizolací: PVC, EPDM, FPO, RESITRIX, PP, PE, PYE-PV 200 S5 a mnoho dalších.

těsnicí vložka s límcem
Typ FKF nedělená
předstěnová montáž



těsnicí vložka s límcem
Typ FKF UNI nedělená
předstěnová montáž



těsnicí vložka s límcem
Typ FKF DD/GR
předstěnová montáž



těsnicí vložka s límcem
Typ FKF dělená
montáž do jádrového vývrtu



těsnicí vložka s límcem
Typ FKF dělená
předstěnová montáž



těsnicí vložka s límcem
Typ FKF nedělená
montáž do jádrového vývrtu



Klick!



MATICE DKM

snadná montáž bez použití momentového klíče
kontrola optimálního utahovacího momentu
lze znovu povolit a utáhnout
zvukový signál při správném dotažení
špatné dotažení – VYLouČENO



TĚSNICÍ VLOŽKY S LÍMCEM PRO POTRUBÍ A KABELY S HLADKOU A PEVNOU STĚNOU – NÁVAZNOST NA HYDROIZOLACE

